

EMBLEM Solvent Banner Eco II

Ein leichtes PVC-Trägermedium für Frontlit-Banner, das der Brandschutzklasse B1 entspricht und damit auch für den Einsatz in Innenräumen zugelassen ist. Die kalandrierte, mattweiße Oberfläche bildet im Vergleich zu gestrichenen Medien eine absolut geschlossene Deckschicht, die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht.

Matchcode:	SBECO2
Material:	PVC beschichtetes Gewebe
Oberfläche:	matt
Farbe:	weiß
Gewicht:	440 g/m ²
Reißfestigkeit:	1800 / 1300 N/5 cm
Weiterreißfestigkeit:	180 / 165 N
Schwer entflammbar:	nach DIN 4102-B1
Rollenbreiten:	42", 54", 63", 98"
Rollenlänge:	50 m
Temperaturbeständigkeit:	-30 bis 70°C
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UV:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Banner Eco II

Produktbeschreibung:

Das Material ist ösbar, klebbar und nähbar. Bei der Weiterverarbeitung ist sicherzustellen, dass geeignete Hilfsmittel zum Einsatz kommen und dass bei geösten Bannern der Abstand der umlaufenden Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.

Anwendungen:

Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich