

EMBLEM Solvent Frontlit Banner 510 SM FR

SOFB510FR ist ein vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das der Brandschutzklasse B1 entspricht und damit auch in Innenräumen einsetzbar ist. Die einseitig kalandrierte, semimatte Oberfläche gibt die Druckfarben brillant wieder.

Matchcode:	SOFB510SMFR
Material:	PVC beschichtetes Gewebe
Oberfläche:	semimatt
Farbe:	weiß
Gewicht:	510 g/m ²
Reißfestigkeit:	2200 / 1900 N/5 cm nach DIN 53352
Weiterreißfestigkeit:	300 / 250 N nach DIN 53352
Schwer entflammbar:	nach DIN 4102-B1 DIN 53352
Rollenbreiten:	30", 43", 54", 60", 63", 104", 126"
Rollenlänge:	25 m - 104" und 126" auch 50 m
Temperaturbeständigkeit:	-20 bis 70°C
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte

GEEIGNETE TINTEN:

Eco Solvent:	ja	UV:	ja
Solvent:	ja	Latex:	ja

Unterschiedliche Drucker, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten führen zu einer Vielzahl von Druckparametern. Dazu kommen unterschiedliche Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Materialien. Dadurch ist es nicht möglich, genaue Angaben hinsichtlich Trocknungszeiten und maximale Tintenaufnahme zu machen. Wir empfehlen daher, eigene Tests vorzunehmen, um die gewünschten Ergebnisse sicherzustellen. Unsere Angaben begründen keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften. Haftung und Schadenersatzansprüche sind auf die Höhe des Produktwerts beschränkt. Darüber hinaus gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

EMBLEM Solvent Frontlit Banner 510 SM FR

Produktbeschreibung:

Das Banner SOFB510SMFR kann mit gängigen Solvent, Eco-Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfrisige Außenwerbung. Da SOFB510SMFR schwer entflammbar ist, kann es auch in Innenräumen eingesetzt werden.

Verarbeitung:

Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und nähbar. Bei der Außenanwendung ist sicherzustellen, dass bei geösten Bannern der Abstand der umlaufenden Ösen der zu erwartenden Belastung, z.B. durch Wind oder Eigengewicht des Banners, entspricht.

Anwendungen:

Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich